

turboMAG şofben

turboMAG 125/1 ve 145/1



Teknik özellikler

	Birim	turboMAG 125/1 3R (H-TR)	turboMAG 145/1 3R (H-TR)
Anma ısı gücü (max.)	kW	22,0	23,7
Anma ısı yükü (max.)	kW	25	27
Isıtma gücü (min.)	kW	8,2	8,2
Isıtma yükü (min.)	kW	9,5	9,5
Gaz bağlantı basıncı G20	mbar	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)
Brülör basıncı (min. - max.) G20	mbar	0,21 ... 1,07 kPa (2,10 ... 10,70 mbar)	0,25 ... 1,25 kPa (2,50 ... 12,50 mbar)
Gaz kategorisi		II2H3+	II2H3+
Gaz bağlantısı		3/4"	3/4"
Min. debi (dak.)	l/dk	2,7	2,7
Nominal debi (dak.)	l/dk	12	14
Su basıncı (min.)	MPa	0,02 MPa (0,20 bar)	0,02 MPa (0,20 bar)
Su basıncı (max.)	MPa	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Su sıcaklığı (max.)	°C	60	60
Su sıcaklığı (min.)	°C	38	38
Soğuk / Sıcak su bağlantısı çapı		1/2"	1/2"
Cihaz yapı tipi		C12, C32, C42, C82 B22, B225P, B32, B52, B52P	C12, C32, C42, C82 B22, B225P, B32, B52, B52P
Y/G/D	mm	627/348/240	627/348/240
Net ağırlık	kg	20	20
Ağırlık, ambalaj dahil	kg	21,6	21,6
Sıcak su enerji sınıfı (A+F)		A	A
Sıcak su profil yükü		L	L
ErP sezonsal verimlilik	%	83	76
NOx sınıfı		6	6
Ses seviyesi	dB	55	56

Vaillant, ürünler ve ürünlerin teknik detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- 22,0 kW (turboMAG 12) ve 23,7 kW (turboMAG 14) ısı gücü
- 12 lt /dk (turboMAG 12) ve 14 lt/dk (turboMAG 14) bol miktarda sıcak su sağlar
- **12 L: %83, 14 L: %76 verimle A enerji sınıfındadır**
- Dijital ekran sayesinde kolay kullanım
- Yeni çift sıralı kollektör teknolojisi ile yüksek verim
- NOx class 6 özelliği sayesinde daha çevreci
- 5 farklı emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Donmaya karşı koruma

