

Konu: TS 7363 Doğalgaz-Bina İç Tesisat Yönetmeliği Revizesi Hk.

Sayın İş Ortaklarımız,

Bilindiği üzere, 21 Nisan 2018 tarihi itibarı ile ülkemizde ErP (Enerji ilişkili ürünler) standardı uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda konvansiyonel ürünlerin üretimi ve ithalatı yasaklanmış ve bunun yerine yüksek verimli, düşük emisyonlu çevre dostu yoğuşmalı ürünlerin kullanımına geçilmiştir.

Yoğuşmalı ürünlerin yoğuşma suyu gider bağlantılarında mevcut durumda yaşanan problemlerin giderilmesine yönelik ilgili dernek ve kuruluşlarla ortak olarak yapılan bir dizi çalışma sonucu, TS 7363 Doğalgaz-Bina İç Tesisat Yönetmeliğinin 6.4.6 maddesinde gider bağlantısının şekli, aşağıdaki gibi yeniden oluşturulmuştur.

“Toplam anma ısı gücü 200 kW’a kadar olan yoğuşmalı ısıtma cihazlarında oluşan yoğuşma suyu nötralize edilmeden kapalı atık su ve/veya pis su ve/veya yağmur suyu giderine verilebilir”.

Saygılarımızla,

Hakan Akay
Teknik ve Eğitim Müdürü

Erol Kayaoğlu
Satış Pazarlama Direktörü