

143 yıllık Alman teknoloji geleneđi ile

Yeni ClimaVAIR Plus Salon Tipi Klima



Yeni ClimaVAIR Plus ile toplu yařam alanlarında da drt mevsimden birini yařayın...

■ Isıtma ■ Sođutma ■ Yenilenebilir Enerji ■ Ticari rnler



Vaillant geleceđinizi dřnr.

Kompakt ve Premium Tasarım

Şık LCD kullanıcı arayüzü ve küçük iç ünite ölçüleri

Programlama Özelliği

Programlama özelliğiyle ayarlanabilir çalışma aralıkları ve ekonomik kullanım

X-FAN Fonksiyonu

İç ünitenin hızlı bir şekilde kurumasını sağlayan ve klimanın ömrünü uzatan çalışma fonksiyonu

SLEEP Fonksiyonu

Konfor ve tasarruf sağlayan uyku fonksiyonu

Etkin Hava Yönlendirme

Aşağı-yukarı ve sağa-sola yönlendirme kanatçıkları sayesinde homojen ortam sıcaklığı

Şık ve İşlevsel Kumanda Tasarımı

Ergonomik ve tüm fonksiyonların kontrol edilebildiği ekranlı kumanda

Otomatik Çalışma Fonksiyonu

Elektrik kesintilerinden sonra en son ayarlarını koruyarak çalışma

İlave Elektrikli Isıtıcı

2500 Watt ısıtmaya destek elektrikli ısıtıcı

Geniş Çalışma Sıcaklığında Güçlü Isıtma ve Soğutma Performansı

Soğutmada 43 °C ve ısıtma - 7 °C ile her türlü dış ortam sıcaklığında etkin performans

TURBO Fonksiyonu

Daha hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan çalışma modu

Sistem Değerleri	Birim	VAI 121 FS
Soğutma Kapasitesi	kW BTU	12,05 41124
Isıtma Kapasitesi	kW BTU	12,31 42011
Çekilen Güç (Soğutma/Isıtma)	kW	4,98/4,38
Çalışma Akımı (Soğutma/Isıtma)	A	9
SEER/SCOP		2,42/2,81
İç Ünite		
Hava Debisi	m ³ /h	1800
Uzaktan Kumanda		infrared
Ses Seviyesi	dB	54/52/50/48
Boyutlar	mm	581x1870x395
Ağırlık	kg	62
Dış Ünite		
Hava Debisi	m ³ /h	2400
Ses Seviyesi	dB	59
Soğutucu Akışkan		R410A
Kompressör Tipi		scroll
Boyutlar	mm	840x1050x410
Ağırlık	kg	88
Montaj		
Elektriksel Değerler	V/Ph/Hz	380-415/3/50
Elektrik Besleme Kablo Bağlantı Yeri		Dış Ünite
Bakır Boru Çapları	inc	3/4" - 1/2"
Max. Boru Uzunluğu	m	30
İç ve Dış Üniteler arasında max. yükseklik	m	20
Metre başına ilave soğutucu miktarı	gr	100

NOT: Vaillant önceden uyarı yapmaksızın bu özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

