



EKOLOJİK  
R410A  
SOĞUTUCU GAZ

# VAI 2 Mono/Multi Klima

- A** Yüksek enerji sınıfı
- Düşük ses seviyesi
- Fan
- Uyku fonksiyonu
- Günlük program fonksiyonu
- R410A Çevre dostu soğutucu gaz

## Aktif Filtreleme Sistemi

**Toz partikül filtre** antialerjik özelliğe sahiptir. Ortamda bulunan toz ve partikülleri toplayarak alerji oluşumunu engeller.

**Bakteri filtresi** alerjiye sebep olan toz ve mikroorganizmaları, zararlı bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir.

**Fotokatalitik filtre** kötü kokuları absorbe eder, güçlü oksidatif özelliği sayesinde virüs ve bakterilerin oluşumunu engeller. Güneş ışığı ile etkileşim göstererek kendi kendini yeniler ve birçok kez kullanılabilir.

**Sağlıklı yaşam fonksiyonu** ortama negatif iyon yayarak hava kalitesini artırır. İyonizer özelliği sayesinde rahat ve huzurlu ortam sağlar.

## A enerji sınıfı

Kullanılan yüksek kalite ve birbirine uyumlu yapı elemanları sayesinde minimum tüketim maksimum verim sağlanmaktadır.

## Müşteri odaklı kolay kullanım yüksek konfor ve şık tasarım

Beni takip et, Auto-işlem, uyku fonksiyonu, günlük program saati ve tekrar fonksiyonu, ışık düğmesi, yüksek verim, fan hız kontrolü, düşük gürültü, iyonizer fonksiyonu ve çocuk kilidi gibi özellikleri ile konforlu ve kolay kullanım sağlar.

## Doğa Dostu R 410 A soğutucu akışkan

İçerisinde doğaya ve canlılara zarar vermeyen soğutucu akışkan kullanılmıştır.

Ayrıca R 410 A soğutucu akışkanı R 22'ye göre % 40, R 407 C 'ye göre %15 den fazla yüksek performans gösterebilmektedir.

## Düşük Ses Seviyesi

Normal çalışma şartları dışında kalan Yüksek modülasyonlu çalışmalarda bile rotor titreşimleri minimize edildiğinden çok düşük ses seviyesi.

## Teknik Veriler

VAI 2 Mono Klima	Birim	VAI 2-025 W	VAI 2-035 W	VAI 2-050 W
Soğutma gücü	kW	2.60	3.50	5.00
	Btu/h	8.873	11.945	17.064
Enerji sarfiyatı (soğutma)	kW	0.81	1.09	1.56
EER		3.21	3.21	3.21
Enerji sınıfı		A	A	A
Isıtma gücü	kW	2.80	3.80	5.30
	Btu/h	9.556	12.989	18.088
Enerji sarfiyatı (ısıtma)	kW	0.77	1.05	1.55
COP		3.64	3.62	3.42
Enerji sınıfı		A	A	B
Ses seviyesi (iç ünite)	dB (A)	28/34/37	30/37/40	32/39/42
Ses seviyesi (dış ünite)	dB (A)	50	50	52
Soğutucu akışkan cinsi		R410A		
Boyutlar (iç ünite) (YxGxD)	mm	265x790x200	265x790x200	295x920x225
Boyutlar (dış ünite) (YxGxD)	mm	600x760x285	600x760x285	600x760x285

NOT: Vaillant önceden uyarı yapmaksızın bu özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vaillant Çağrı Merkezi 444 2 888 ■ www.vaillant.com.tr ■ bilgi@vaillant.com.tr



#### Teknik Veriler

VAI 2 Multi Klima	Birim	VAM 2-060 W2 (dış ünite) VAM 2-025 WI + VAM 2-035 WI (iç ünite)
<b>Soğutma gücü</b>	kW	5.85
	Btu/h	19.965
1. ve 2. ünite kapasiteleri	kW	2.69/3.16
Enerji sarfiyatı (soğutma)	kW	1.92
1. ve 2. ünite enerji sarfiyatı	kW	0.86/1.06
EER		3.05
Enerji sınıfı		B
<b>Isıtma gücü</b>	kW	8.75
	Btu/h	23.036
1. ve 2. ünite kapasiteleri	kW	2.81/3.94
Enerji sarfiyatı (ısıtma)	kW	1.98
1. ve 2. ünite enerji sarfiyatı	kW	0.83-1.15
COP		3.41
Enerji sınıfı		B
Hava debisi (iç ünite)	m <sup>3</sup> /h	250/300/500
		310/450/580
Ses seviyesi (iç ünite)	dB (A)	28/34/37
		30/37/40
Ses seviyesi (dış ünite)	dB (A)	52
Soğutucu akışkan cinsi		R410A
Boyutlar (iç ünite) (YxGxD)	mm	250x710x190
		250x790x200
Boyutlar (dış ünite) (YxGxD)	mm	655x895x345

NOT: Vaillant önceden uyarı yapmaksızın bu özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

#### Takip Programı

Takip program tuşu özelliği sayesinde istenildiğinde kumanda cihazının bulunduğu yerdeki ısıyı hissederek çalışma derecesini ayarlayan (follow me) özelliği.

