

Yoğuşmalı Kombi ecoFIT Start

Rakipsiz sıcak su konforu!



Kombinin mucidi Vaillant teknolojisi, yeni Yoğuşmalı Kombi ecoFIT Start ile size beklentilerinizin ötesinde kalite ve performans sunuyor.

Yüksek performans ile gelen konfor...

Dakikada tam 12 litre sıcak kullanım suyu sağlama performansı ile ihtiyacınız olduğu sürece aynı sıcaklıkta suyu düzenli olarak sağlar. Hatta o sırada başka musluklar açılrsa bile!

Yüksek kaliteli LCD ekran ile kolay kullanım...

Vaillant ecoFIT Start'ın büyük LCD ekranı, arka aydınlatması ve kullanışlı arayüzü ile fark yaratır.

Kompakt ve şık tasarım...

ecoFIT Start'ın tasarımı hem şık, hem de kompaktır. Aynı teknolojiye sahip diğer ürünlere göre 20 litre civarı daha küçüktür. Az yer kaplar, yerine yakışır.

Yüksek teknoloji ve malzeme kalitesi...

Uzun ömürlü turbo eşanjör ve toplam 3 eşanjöre sahip monotermik yapısıyla sert sularda dahi kusursuz kullanım sağlar.

Düşük ses seviyesi...

Öyle sessizdir ki, çalışıp çalışmadığını dahi fark edemezsiniz...



Yüksek verim...

ecoFIT Start, %103 ile dört yıldız verim sınıfındadır.

İleri teknoloji ile güvenlik...

142 yıllık Alman Vaillant teknolojisi donma, pompa blokajı, aşırı ısınma gibi sorunları sorun haline gelmeden çözer.

ecoFIT Start Yoğuşmalı Kombi	Birim	ecoFIT VUW 246	ecoFIT VUW 286
Maks. sıcak su gücü	kW	28	28
Kalorifer ısıtma gücü			
Maksimum		24	27
Minimum	kW	12,5	12,5
Yıllık norm kullanım verimi	%	103	103
Isıtma Konumu			
Maks. gidiş suyu sıcaklığı	°C	80	80
Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı	°C	30-80	30-80
Maks. işletme basıncı	bar	3	3
Pompa basma yüksekliği	H at 1m ³ /h	6,5 m	6,5 m
Sıcak Su Konumu			
Maks. sıcak su basıncı	bar	4,5	4,5
Min. sıcak su basıncı	bar	3	3
Sıcak su aralığı	°C	35-64	35-64
Sıcak su debisi (-T=20 K)	lt/dk	12	12
Genel			
Gaz bağlantısı	inch	G 3/4	G 3/4
Kalorifer bağlantısı	inch	G 3/4	G 3/4
Atık gaz bağlantısı	mm	60/100	60/100
Soğuk ve sıcak su bağlantısı	inch	G 1/2	G 1/2
Gaz giriş basıncı G20	kPa	2	2
Gaz giriş basıncı G31	kPa	3,7	3,7
Gaz giriş basıncı G30	kPa	3	3
Cihaz boyutları ve ağırlığı			
Yükseklik	mm	720	720
Genişlik	mm	430	430
Derinlik	mm	330	330
Cihaz ağırlığı (boş)	kg	38	38
Elektrik bağlantısı			
Beslenme gerilimi	V	230	230
Frekans	Hz	50	50
Maks. güçte elektrik çekimi	W	140	140
Koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D